

Dublikat

BYGNINGSSJEFEN
J. nr. 948

BYGGEANMELDELSE

(Nybygg)

MOTTATT
- 3 JUN 1955
BYGNINGSSJEFEN

Dessuten bemerkes:

Søppelnedkast med inntak fra repoer i trappehus. Innv. diameter av nedkstrør 40 cm. Utlufting over tak. Utførelse forevrig i henhold til Blv. § 110 med forskrifter. Søppeluttak direkte til friluft ved siden av inngang. Plass for 2 stkr. beholdere.

Til
Bygningssjefen.

I henhold til bygningslovens § 131 anmeldes herved, at etternevnte byggarbeider aktes utført etter nedenstående beskrivelse og vedlagte tegninger på

Partskanslium 80a - 80b

eiendom nr. (del av gr.17 br.nr. 4 og del av Landåsveien nr.47.)

Som bilag følger: (Tegningene må foldes etter skjemaets størrelse.)

- Situasjonsplan mål. I: 1000
- Situasjonskart mål. I: 500
- Planer, snitt, fasader mål. I: 100.

Det attesteres at følgende naboer er varslet i h. t. bglv. § 132, 3:

- Landås nr. 47 Berly Smørdal
- Landåsveien nr. 74 Gulborg Landås.
- Rådmannen for 4^{te} avdeling.*

Tegn. in triplo

Bergen den 23.5 1955.

Byggherre.	Anmelder.	Ansvarshavende.
Vestlandske Boligbyggelag	Arthur Darre Kaerba <i>ark. m.n.a.l.</i>	Arthur Darre Kaerba <i>ark. m.n.a.l.</i>

Beskrivelse:

Boligblokk i mur med etasjeskillere i betong. Tretak med panner 12 stkr. 3 roms leiligheter.

§ 65, 75, 115. Avstand fra nabo
Se vedt. åpen bebyggelse. I henhold til situasjonskart

§ 48, 62. Atkomstvei
Motlandsveien.

§ 75. Se vedt. åpen bebyggelse.	Ubebygdt areal minst 4 m uts strekning	m ²	Tidligere bebyggelse	m ²
	Dessuten ubebygdt	m ²	Prosjektert —»—	332 m ²
	Samlet ubebygdt areal	m ²	Samlet bebygdt areal	332 m ²
	Eiendommens samlede areal			

- § 132, 1 c. Byggegrunnens beskaffenhet **Fast fjell, jord, grus, gresstorv, matjord.**
- § 132, 1 d. Avledning av vann **I henhold til punkt 12 i på situasjonskartet.**
- § 61. Vanntilførsel **Tilknytning til off. vannledning i Natlandsveien.**

Der skal redegjøres for:

1. Kjellergulvs beliggenhet i forhold til forgreningspunktet på den offentlige kloakk som bygningen skal tilknyttes (høydetall). **o.k. kjellergulv + 73.90 bunn kloakkum 72.98**
2. Ledningers fall og dimensjoner (profiler). **i henhold til forskrifter.**
3. Ledningers beliggenhet i forhold til forhåndenværende og framtidig terreng mellom bygning og gate samt i forhold til gatens reguleringslinjer og regulerte høyder (profiler).
**Se vedlagte situasjonsplan.
Rørleggerarbeidet vil bli særskilt anmeldt.**

- § 79, 80, 81. Fundament, grunnmur, isolasjon
Betongfundamenter til fast fjell eller telefri bæredyktig byggegrunn. Grunnmur 30 cm. betong innv. isolert med 3 cm. Hilderplate. Utv. vegger tilfluktsrom 40 cm. kryssarmert jernbetong.
- § 71, 72, 75 og 114. Bygningens høyde
10 m. fra terreng til gesims. 3 etasjer
Se vedt. åpen bebyggelse
- § 74. Etasjeantall
3 etasjer
- § 80, 83, 113. Yttervegger
a) Mellom tverrgående bærevegger 1/2 stens klinker 3 cm. luftrom 10 cm. Siporex.
b) Gavlvegger 1 stens mur med pepp, spikerslag, 7/8" kledning og Gibsonitplater.
- § 82. Innervegger
a) 1 stens tverrgående murvegger.
b) 1 1/2 " plank med Gibsonit eller hårde plater.
- § 67. Altaner, karnapper o. a. framspring
Se vedlagte tegninger.
- § 87, 97, 98. Takkonstruksjon og tekningsmateriale
Tretak med øynlige sperr. Røde panner på tak.
- § 73, 114. Arker, tårn o. a. oppbygg
Ingen
- § 88. Gulvkonstruksjon
Etasjeskillere i jernbetong. Tregulv på lekter med isolasjonsstrimler mot betonggulv.
- § 104. Beboelsesroms høyde, areal og lysflate
I henhold til bygningsloven.

- § 104. Beboelsesrom på loft
Soverom i begge gavler med oppgang fra underliggende leilighet.
- § 104. Beboelsesrom i kjeller
Ingen.
- § 105—108. Arbeidsrom og birom
Vaskerom, tørkerom, strykerom, hobbyrom, sykkelrom i kjeller. Matboder og bendelsboder.
- § 109—112. Privet, W. C. og andre utrom
Komb. w.c. og bad i alle leiligheter.
- § 132. Bygningens anvendelse
Beboelse.
- § 132, 2. Særlige konstruksjoner
Ingen
- § 89—93. Trappeanlegg
Trappeløp i jernbetong. Trappehusvegger i stens mur.
- § 94. Heiser
Ingen.
- § 101. Røykpiper
4 stkr. 1 stens piper med feierluker i kjeller og på loft.
- Bgfsk. kap. 30. Avtrekkspiper, ventilasjon
Avtrekkskanaler fra alle bad, kjøkken, entre og vaskerom. Ventilert i yttervegg i kjøkken matskap, soverom, matboder.
- Bgfsk. kap. 28. Ildsteder, røykrør
Kamin eller ovn i alle stuer.
- § 66, 69. Gatelinje, sokkel, resalit
Se vedlagte tegninger.
- § 68. Utvendige trapper, lyskanaler
Se vedlagte tegninger.
- § 69, 148. Innhegning
I henhold til vedtekter for strøket.