

Arnr. 109
B. I. 336
/99

Stk. Jnr. 570/199. II

Bygningsanmeldelse

(Schema for Reparationer af ældre Bygning, i Tilfælde med Tilbygning, Forhøielse, Paabygning m. v.)

Til
Bergens Stads-konduktør.

I Henhold til Bygningslovens § 29 anmeldes herved
som Bygherre: *Jacob Gamsønsen*
som ansvarlig Bygmester: *Johannes Molvik*
at ville paa Eiendommen No. *26 a Kaldnesveien*
foretage Reparation, Forandring, Tilbygning, Paabygning efter omstaaende Forklaring.

I 2 Eksemplarer vedlægges:

- a. Tegninger i Maalestok: *1:100*
- b. Situationsrids i do. :
- c. Detaljtegninger og Stabilitetsberegninger (hvor fornødiges efter § 29, 2,2 cfr. § 59).
- d. Kartforretning.*)

Det attesteres, at vedkommende Naboer erholdt den paabudne Underretning om Arbeidet samt Varsel om med mulige Indsigelser at henvende sig til Stads-konduktøren (Bygnings-inspektøren) se § 29.5.

Bergen den *3 die Marts* 1899

Bygherre.
Jacob Gamsønsen

ansvarlig Bygmester.
Johannes Molvik

*) Navnlig naar tidligere bebygget Grund agtes raseret og bebygges paany bør Kartforretning vedlægges; naar Tomter bygges i Sandvigen maa baade Kartforretning og Fæsteseddel vedlægges.

FORKLARING:

Huset er et Boctages Høimodt hus paa mur.
 Forandringen bestaar deri at der rives aatning
 i muren og udgraves ⁴hvalder, som skal benyttes
 til Rullebad, spisebad, vaskehyaldet og vaskbad.

For at opnaa dette, maa huset afskøbtes
 og græsbensmuren opføres efterhvert som gravingen
 foregaar.

Murene gives en Byfkhelse af 18 Bommer, undtagen
 den søndre gavl, der opføres med 24 Bommers Byf-
 khelse.

Indgangsdøren til rullebaderen anbringes ~~der~~
~~der~~ fra søndre hjørne, ved siden af døren opføres
 murpart af 18 Bommers Byfkhelse, mellem døren
 og vinduest. Skorstenspiiben endomures fra det

rum, der benyttes til vaskehyaldet og til første
 etage. Ligeledes anbringes en oven i Rullebaderen (skrogge-
 værelset) og en vaskekønfur i vaskehyalderen.

Fra husets nordre hjørne ^{anbringes} en trappe (indvendig) ned
 i hyalderen. I rullebaderen anbringes bræklø, men
 i vaskehyalderen ^{helt} helliget.

Vinduest ^{i Rullebaderen} bliver 95 cm bredt og anbringes 65 cm
 fra husets østre hjørne. Høiden bliver ca 140 cm.

Dørens høide bliver 2 meter og bredde 80 cm.
 Bliver det nødvendigt at anbringe trin vil disse
 blive anbragt indenfor sokkellinien.

Veiningeniøren har givet tilladelse til at ud-
 grave terrængen i niveau med gadelinien.

Den nuværende stenbræppe til Nordbræveien
 vil blive udgravet saaledes at kun binnene faar
 mureunderlag og kellen bliver hvilende paa disse, og
 huset og sydvest paa en jernsøile. Under denne

Bræppe anbringes på vindue.

Vindue anbringes endvidere i Sønder gavl på og
i nordre gavl etc.

Oversendes Mr. stadsarkitekten idet jeg ikke har
at bemærke under forudsætning af at bjældrens højde
bliver mindst 2,0 m (§ 70-1) og at ~~den~~ indgangstrappen ikke
kommer udenfor bygningens ~~størrelse~~ (§ 50-3)

Bergen den 10^{de} November 1899

Med venlig hilsen

Apprateret af arkitekten Th. Bygningens inspektør

Bergens Stadsarkitektkontor 11/11-1899.

T. v. d. Ryppe