

Forskr. kap. 44. Etasjehøyder, rommenes gulvflate og lysareal:
Etg.høyde 240 cm. Gulvflate på soverom 7,4 m²,
lysflate 1,0 m².

Lovens § 76. Tilleggsrom:
-

Lovens § 75. Priveter - WC:
-

Lovens § 103. Innhengning:
-

Ytterligere opplysninger:

Måværende intrukket altan bygges inn og der foretaes endel
endringer i innredning.

Garasje flyttes parallell med vei, 1 m. fra veilinje og 1 m.
fra nabogrense.

Bergen den 4. januar 19 71.

MAJ OG JAN OLAV REITHER
Arkitekter m.n.a.l.

TLF. 31898 - BERGEN

anmelder

Edwin K. Aarø,

byggherre

Adresse: Bergsen 22

Adresse: Birkelundsbakken 32 A.

ansvarshavende

Adresse:

Skjema for søknad om byggetillatelse
utarbeidet av
Norsk Kommunalteknisk Forening
(Ettertrykk forbudt)

Rich. Andvord. Bl. 672.
Ny revidert utgave jan. 1966.

Anm.nr. 14 19 71
BYGNINGSSJEFEN I FANA
Ank. 9 JAN. 1971

Søknad om byggetillatelse.

i henhold til bygningslov av 18. juni 1965 § 93, jfr. departementets byggeforskrifter av 15. desember 1949 med midlertidig tillegg av 1. desember 1965.

Søknaden skal utferdiges i 2 eksemplarer og inneholde nøyaktig redegjørelse for alle forhold som er nødvendig til bedømmelse av arbeidets lovlighet. Det skal være ledsaget av de bilag som forlanges i byggeforskriftenes kap. 54 § 1.

Søknaden skal undertegnes av byggherre, anmelder og også av ansvarshavende så snart han er godkjent, jfr. lovens § 98 og forskr. kap. 54 § 1 nr. 4.

Tegningene, som også må være i 2 eksemplarer, skal være datert og undertegnet.

Søknaden og det fastsatte gebyr innsendes til bygningssjefens kontor.

Til BYGNINGSRÅDET i Fana

I henhold til bygningslovens § 93 søkes om byggetillatelse for følgende arbeid på matr. nr. 11/191
Birkelundsbakken gate nr. 32 A

Bygningens art: ¹⁾ Våningshus, forretnings- og kontorbygning, fabrikk, verkstedbygning, lager, garasje, uthus, skur, skole, forsamlingslokale. Bygninger som ikke går inn under foranstående tilføyes:

Arbeidets art: ¹⁾ Nybygging, ombygging, tilbygging, påbygging, innredning, hovedreparasjon og andre arbeider

Den kalkulerte verdi av byggearbeidet: ²⁾

Følgende opplysninger skal gis:

Forskr. kap. 54 § 1 nr. 1 a. Idet oversiktsplan eller situasjonskart vedlegges oppgis:

Tomtens størrelse	ca. 400 m ²
Eldre bebyggelse areal	55,5 m ²
Areal av nybygg	21,5 m ²
Samlet gulvflate i alle etasjer ekskl. kjeller og loft ³⁾	118,0 m ²

¹⁾ Strek under det som passer.

²⁾ Skal utfylles for oppgave til Statistisk Sentralbyrå. Tomteverdi medtas ikke.

³⁾ Loft og kjeller regnes kun med i den utstrekning det innredes til beboelses- og arbeidsrom.

Forskr. kap. 54 § 1 nr. 1 b. Følgende tegninger vedlegges:

Situasjonskart M. 1:1000.
Planer M. 1:50.
Fasader M. 1:100.

Forskr. kap. 54 § 1 nr. 1 c. Byggegrunnens beskaffenhet, den beregnede belastning pr. m² og fundamentering:
(Jfr. også forskr. kap. 2-4 og 43 § 1)

Fundamentering til fjell.

Forskr. kap. 54 § 1 nr. 1 d. Drenering, hovedkloakk og vanntilførsel:

-

Lovens § 74 nr. 2. Fasadens forhold til nabobygninger:

-

Forskr. kap. 54 § 1 nr. 2. Særlige konstruksjoner:

-

Forskr. kap. 54 § 1 nr. 3. Naboer og gjenboere.⁴⁾
(Jfr. lovens § 94 nr. 3)
(Oppgave over vedkommende eiendommer og deres eiere eller festere skal gis. Med søknaden skal følge gjenparter av varselbrevene og kvittering for at brevene er sendt):

Erklæring fra naboer vedlegges.

Lovens § 94 nr. 2. Arbeid som er betinget av tillatelse fra annen myndighet, herunder arbeidstilsynet, jfr. lov om arbeidervern av 7. desember 1956 (§ 16).
(Arbeidstilsynets uttalelse skal vedlegges søknaden):

-

-

Lovens §§ 66 og 71. Adkomst og avstand fra veg.

-

Forskr. kap. 53 § 3. Framspring m.v.:

-

Forskr. kap. 48 § 2. Takoppbygg:
(Jfr. forskr. kap. 50 nr. 3)

-

Lovens § 70.
(Jfr. forskr. kap. 19, 47 og 53 § 1)

Avstand fra nabogrense og annen bebyggelse:

ca. 4 m.

Forskr. kap. 9 § 2 og 43 § 2.

Isolasjon mot grunnfuktighet:

-

Forskr. kap. 9 - 19.

Vegger:

25 cm. Leca mot terreng, forøvrig 4" bindingsverk.

Forskr. kap. 22.

Takkonstruksjoner og takteking:

Sperretak tekket som nåværende tak.

Forskr. kap. 25.

Etasjeskillere:

Trebjelkelag.

Forskr. kap. 5.

Varme- og lydisolasjon:

10 cm. mineralull i vegger, tak og gulv.

Forskr. kap. 21.

Innvendige trapper, bredde, stigningsforhold m.v.:

Bredde 105 cm, opptrinn 17,5, inntrinn 27 cm.

Forskr. kap. 27 - 31.

Piper, ildsteder, sentralvarmeanlegg, ventilasjon og søppelnedkast:

-

⁴⁾ Gjenboer er eier eller fester av eiendom som ligger på motsatt side av veg eller gate.